



Betonqualität: SN EN 206-1:2000;C50/60;XC4;XD3;XF4;Dmax. 16;CI 0.10;SF3

EINBAUSTELLE:

Verkehrsflächen die ausschliesslich von Fussgängern und Radfahrern benützt werden. Gehwege, Fussgängerzonen und vergleichbare Flächen. (PKW Parkflächen, PKW Parkdecks)

MATERIAL DECKELRAHMEN UND UMFASSUNGSRAHMEN:

Chromstahl CrNiMo, Werkstoff-Nr. WST 1.4301 / V2A

BELASTUNGSKLASSE:

B125 (nach EN 124)
Prüfkraft: 125 kN

GEWICHTE:

Deckel pro Stück: 122 Kg
Abdeckung total: 610 Kg

STRADEC - NORMABDECKUNG B125
DISPOSITION
SM-B125-2



F. Borner AG, CH-6260 Reiden
T 062 749 00 00, www.borner.ch

Gezeichnet	30.04.12/KN	Geprüft	30.04.12/KN	Ausgabe	1
	28.06.12/KN		28.06.12/KN		2
	26.11.12/KN		26.11.12/KN		3
	14.01.15/KN		14.01.15/KN		4
Massstab 1:25		Blatt 1	Total 1	Format A4	

115112